

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-kingston-dc600me-3-84tb-sata-2-5-sedc600me-3840g-dwpg-1-tcg-p-163352.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dysk SSD Kingston DC600ME 3.84TB SATA 2.5" SEDC600ME/3840G (DWPD 1) TCG

Cena	2 340,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETKINSSD0030
Kod producenta	SEDC600ME/3840G
Kod EAN	740617347319
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 3,84 TB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 560 MB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Losowy odczyt (4KB):** 94000 IOPS
- **Współczynnik TBW:** 7008
- **Opóźnienie zapisu:** 70 µs
- **Opóźnienie odczytu:** 130 µs
- **Prędkość zapisu nośnika:** 530 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Losowy zapis (4KB):** 59000 IOPS
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Funkcja H/W PLP:** Tak
- **Warunki użytkowania:** Server/Enterprise
- **Docelowe obciążenie pracą:** Mixed Use (MU)
- **Pobór mocy (odczyt):** 1,6 W
- **Średnie zużycie mocy:** 1,45 W
- **Pobór mocy (zapis):** 3,6 W
- **Pobór mocy (bezczytny):** 1,3 W
- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Głębokość produktu:** 100,1 mm
- **Waga produktu:** 71 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 20 G
- **Waga wraz z opakowaniem:** 93,2 g
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Wysokość opakowania:** 184,2 mm
- **Szerokość opakowania:** 129,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 9,14 mm

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 135,9 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 203,2 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 69,8 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 1,01 kg
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Szybkość przesyłania danych:** 6 Gbit/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 3,84 TB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 560 MB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Losowy odczyt (4KB):** 94000 IOPS
- **Współczynnik TBW:** 7008
- **Opóźnienie zapisu:** 70 µs
- **Opóźnienie odczytu:** 130 µs
- **Prędkość zapisu nośnika:** 530 MB/s
- **Typ pamięci:** 3D TLC NAND
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Losowy zapis (4KB):** 59000 IOPS
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Funkcja H/W PLP:** Tak
- **Warunki użytkowania:** Server/Enterprise
- **Docelowe obciążenie pracą:** Mixed Use (MU)

Moc:

- **Pobór mocy (odczyt):** 1,6 W
- **Średnie zużycie mocy:** 1,45 W
- **Pobór mocy (zapis):** 3,6 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 7 mm
- **Głębokość produktu:** 100,1 mm
- **Waga produktu:** 71 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 20 G

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 93,2 g
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Wysokość opakowania:** 184,2 mm
- **Szerokość opakowania:** 129,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 9,14 mm

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 135,9 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 203,2 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 69,8 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 1,01 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki.