

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-kioxia-cd8-r-1-92tb-u-2-15mm-nvme-pcie-4-0-kcd8xrug1t92-dwprd-1-sie-p-163528.html>



Dysk SSD Kioxia CD8-R 1.92TB U.2 (15mm) NVMe PCIe 4.0 KCD8XRUG1T92 (DWPD 1) SIE

Cena	7 608,85 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	DETKIXSSD0106
Kod producenta	KCD8XRUG1T92
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci SSD:** 1,92 TB
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7200 MB/s
- **Losowy odczyt (4KB):** 1250000 IOPS
- **Losowy zapis (4KB):** 150000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **NVMe wersja:** 1.4
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
- **NVMe:** Tak
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC
- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 130 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacji):** 0 - 74 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 74 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci SSD:** 1,92 TB
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Interfejs:** PCI Express 4.0
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 7200 MB/s

-
- **Losowy odczyt (4KB):** 1250000 IOPS
 - **Losowy zapis (4KB):** 150000 IOPS
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
 - **NVMe wersja:** 1.4
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
 - **NVMe:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 13 W
- **Napięcie pracy:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 130 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 74 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 74 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.