

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-kioxia-cd8-v-3-2tb-u-2-15mm-nvme-pcie-4-0-kcd8xvug3t20-dwpd-3-sie-p-163409.html>



Dysk SSD Kioxia CD8-V 3.2TB U.2 (15mm) NVMe PCIe 4.0 KCD8XVUG3T20 (DWPDP 3) SIE

Cena	2 641,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETKIXSSD0054
Kod producenta	KCD8XVUG3T20
Kod EAN	4582563857476
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- Łącze PCI Express: x4
- Typ pamięci: BiCS FLASH TLC
- Losowy odczyt (4KB): 1250000 IOPS
- Losowy zapis (4KB): 340000 IOPS
- Pojemność pamięci SSD: 3,2 TB
- Typ dysku SSD: 2.5"
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 2500000 h
- Prędkość odczytu z nośnika: 7200 MB/s
- NVMe: Tak
- Interfejs: PCI Express 4.0
- NVMe wersja: 1.4
- Przeznaczenie: Serwer/stacja robocza
- Prędkość zapisu nośnika: 3800 MB/s
- Napięcie pracy: 12 V
- Pobór mocy (max): 14 W
- Głębokość produktu: 100,5 mm
- Wysokość produktu: 15 mm
- Waga produktu: 130 g
- Szerokość produktu: 69,8 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 85 °C
- Maksymalna temperatura eksploatacji: 75 °C
- Wstrząsy podczas pracy: 1000 G
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 75 °C
- Wibracje podczas pracy: 2,17 G
- Okres gwarancji: 5 lat(a)
- Ostrzeżenia: Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.

Specyfikacja:

Cechy:

- Łącze PCI Express: x4
- Typ pamięci: BiCS FLASH TLC
- Losowy odczyt (4KB): 1250000 IOPS

-
- **Losowy zapis (4KB):** 340000 IOPS
 - **Pojemność pamięci SSD:** 3,2 TB
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 7200 MB/s
 - **NVMe:** Tak
 - **Interfejs:** PCI Express 4.0
 - **NVMe wersja:** 1.4
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 3800 MB/s

Moc:

- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 14 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 130 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 75 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 75 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.