

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-kioxia-cm7-r-1-92tb-u-3-15mm-nvme-pcie-5-0-kcmyxrug1t92-dwpd-1-sie-p-163751.html>



Dysk SSD Kioxia CM7-R 1.92TB U.3 (15mm) NVMe PCIe 5.0 KCMYXRUG1T92 (DWPD 1) SIE

Cena	9 514,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETKIXSSD0077
Kod producenta	KCMYXRUG1T92
Kod EAN	4582563857537
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **NVMe:** Tak
- **Losowy zapis (4KB):** 155000 IOPS
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC
- **Pojemność pamięci SSD:** 1,92 TB
- **NVMe wersja:** 2.0
- **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 130 g
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 76 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 76 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s

-
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
 - **NVMe:** Tak
 - **Losowy zapis (4KB):** 155000 IOPS
 - **Łącze PCI Express:** x4
 - **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1,92 TB
 - **NVMe wersja:** 2.0
 - **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Napięcie pracy:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 100,5 mm
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Wysokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 130 g

Warunki pracy:

- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 76 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 76 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki.