

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-kioxia-cm7-v-1-6tb-u-3-15mm-nvme-pcie-5-0-kcmxvug1t60-dwpc-3-sie-p-163760.html>



Dysk SSD Kioxia CM7-V 1.6TB U.3 (15mm) NVMe PCIe 5.0 KCMYXVUG1T60 (DWPD 3) SIE

Cena	9 514,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETKIXSSD0086
Kod producenta	KCMYXVUG1T60
Kod EAN	4582563857667
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **NVMe wersja:** 2.0
- **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS
- **NVMe:** Tak
- **Segment rynku:** Serwer
- **Ochrona przed utratą zasilania:** Tak
- **Pojemność pamięci SSD:** 1,6 TB
- **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
- **Docelowe obciążenie pracą:** Mixed Use (MU)
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC
- **Losowy zapis (4KB):** 310000 IOPS
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Warunki użytkowania:** Server/Enterprise
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Średnie zużycie mocy:** 22 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5 W
- **Waga produktu:** 130 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Wysokość produktu:** 100,5 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 76 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **NVMe wersja:** 2.0

-
- **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS
 - **NVMe:** Tak
 - **Segment rynku:** Serwer
 - **Ochrona przed utratą zasilania:** Tak
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1,6 TB
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 3500 MB/s
 - **Docelowe obciążenie pracą:** Mixed Use (MU)
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Typ pamięci:** BiCS FLASH TLC
 - **Losowy zapis (4KB):** 310000 IOPS
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
 - **Interfejs:** PCI Express 5.0
 - **Warunki użytkowania:** Server/Enterprise
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak

Moc:

- **Średnie zużycie mocy:** 22 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 130 g
- **Szerokość produktu:** 69,8 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Wysokość produktu:** 100,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 76 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem.