

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-lexar-zobacz-material-nm990-1000-gb-format-dysku-ssd-m-2-2280-interfejs-dysku-polprzewodnik-p-164079.html>



Dysk SSD Lexar | Zobacz materiał
NM990 | 1000 GB | Format dysku SSD
M.2 2280 | Interfejs dysku
półprzewodnikowego NVMe | Prędkość
odczytu 14000 MB/s |

Cena	976,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROLLZ
Kod producenta	LN990X001T-RNNNG
Kod EAN	0843367136841

Opis produktu

- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Prędkość zapisu nośnika:** 7500 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Współczynnik TBW:** 750
- **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
- **NVMe:** Tak
- **Losowy odczyt (4KB):** 1600000 IOPS
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Łącze PCI Express:** x4
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Losowy zapis (4KB):** 1000000 IOPS
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 6 g
- **Wysokość produktu:** 2,45 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

Specyfikacja:

Cechy:

- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Prędkość zapisu nośnika:** 7500 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Współczynnik TBW:** 750
- **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
- **NVMe:** Tak

-
- **Losowy odczyt (4KB):** 1600000 IOPS
 - **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
 - **Łącze PCI Express:** x4
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
 - **Losowy zapis (4KB):** 1000000 IOPS
 - **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Waga produktu:** 6 g
- **Wysokość produktu:** 2,45 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C