

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-lexar-zobacz-material-nm990-2000-gb-format-dysku-ssd-m-2-2280-interfejs-dysku-polprzewodnik-p-220430.html>



Dysk SSD Lexar | Zobacz materiał
NM990 | 2000 GB | Format dysku SSD
M.2 2280 | Interfejs dysku
półprzewodnikowego PCIe Gen 5x4 |
Prędkość odczytu 1400

Cena	830,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROOWK
Kod producenta	LNM990X002T-RNNNG
Kod EAN	0843367136858

Opis produktu

- **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS
- **NVMe:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Współczynnik TBW:** 1500
- **Prędkość zapisu nośnika:** 10000 MB/s
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
- **Losowy zapis (4KB):** 1400000 IOPS
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Waga produktu:** 6 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 2,45 mm
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G

Specyfikacja:

Cechy:

- **Losowy odczyt (4KB):** 2000000 IOPS
- **NVMe:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC/Notebook/Konsola do gier
- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **Szyfrowanie sprzętu:** Nie
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Współczynnik TBW:** 1500
- **Prędkość zapisu nośnika:** 10000 MB/s

-
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
 - **Łącze PCI Express:** x4
 - **Pojemność pamięci SSD:** 2 TB
 - **Losowy zapis (4KB):** 1400000 IOPS
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 14000 MB/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 2,45 mm
- **Głębokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas pracy:** 20 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1500 G