

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-msi-spatium-m560-1tb-pcie-5-0-nvme-2-0-m-2-2280-p-164337.html>

Dysk SSD MSI SPATIUM M560 1TB PCIe 5.0 NVMe 2.0 M.2 2280



Cena	449,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIAMISSSD0039
Kod producenta	S78-440L0F0-P83
Kod EAN	4711377275347
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **NVMe:** Tak
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 10200 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 8400 MB/s
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Losowy odczyt (4KB):** 1300000 IOPS
- **Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC):** Tak
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 5.0
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
- **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **Typ pamięci:** 3D NAND
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Losowy zapis (4KB):** 1400000 IOPS
- **NVMe wersja:** 2.0
- **Rodzaj kontrolera:** Phison E31T
- **Pobór mocy (max):** 5,9 W
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 2,15 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 85 °C

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozmiar dysku SSD M.2:** 2280 (22 x 80 mm)
- **NVMe:** Tak
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 10200 MB/s
- **Prędkość zapisu nośnika:** 8400 MB/s
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 1500000 h
- **Losowy odczyt (4KB):** 1300000 IOPS
- **Kontrola parzystości o niskiej gęstości (LDPC):** Tak
- **Łącze PCI Express:** x4
- **Korekcja ECC:** Tak
- **Interfejs:** PCI Express 5.0

-
- **Pojemność pamięci SSD:** 1 TB
 - **Obsługa S.M.A.R.T.:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** M.2
 - **Typ pamięci:** 3D NAND
 - **Wsparcie TRIM:** Tak
 - **Losowy zapis (4KB):** 1400000 IOPS
 - **NVMe wersja:** 2.0
 - **Rodzaj kontrolera:** Phison E31T

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 5,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 2,15 mm
- **Szerokość produktu:** 22 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 40 - 85 °C