

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-solidigm-intel-s4520-960gb-sata-2-5-ssdsc2kb960gz01-dwpd-up-to-3-outlet-p-254224.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Dysk SSD Solidigm (Intel) S4520 960GB SATA 2.5" SSDSC2KB960GZ01 (DWPDP up to 3) (OUTLET)

Cena	787,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPSLD4PS0003
Kod producenta	SSDSC2KB960GZ01
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Monitorowanie i rejestrowanie temperatury:** Tak
- **UBER:** < 1 per 10¹⁷ bits read
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
- **Technologia Enhanced Power Loss Data Protection:** Tak
- **Losowy odczyt (4KB):** 90000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Prędkość zapisu nośnika:** 510 MB/s
- **Interfejs:** SATA III
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Typ pamięci:** TLC 3D NAND
- **Losowy zapis (4KB):** 43000 IOPS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Pobór mocy (max):** 3,1 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,1 W
- **Maksymalna wysokość nie operowania:** 0,5 m
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,13 G
- **Klasa wytrzymałości:** 5,3 PB

Specyfikacja:

Cechy:

- **Monitorowanie i rejestrowanie temperatury:** Tak
- **UBER:** < 1 per 10¹⁷ bits read
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
- **Technologia Enhanced Power Loss Data Protection:** Tak
- **Losowy odczyt (4KB):** 90000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Prędkość zapisu nośnika:** 510 MB/s

-
- **Interfejs:** SATA III
 - **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
 - **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **Typ pamięci:** TLC 3D NAND
 - **Losowy zapis (4KB):** 43000 IOPS
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3,1 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,1 W

Warunki pracy:

- **Maksymalna wysokość nie operowania:** 0,5 m
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,13 G

Pozostałe funkcje:

- **Klasa wytrzymałości:** 5,3 PB