

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-ssd-solidigm-intel-s4520-960gb-sata-2-5-ssdsc2kb960gz1z-dwpd-up-to-3-p-163609.html>



Dysk SSD Solidigm (Intel) S4520 960GB SATA 2.5" SSDSC2KB960GZ1Z (DWPDP up to 3)

Cena	1 352,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETSLDSSD0046
Kod producenta	SSDSC2KB960GZ1Z
Kod EAN	840307303417
PKWiU	26.20.22.0

Opis produktu

- **Losowy odczyt (4KB):** 90000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Monitorowanie i rejestrowanie temperatury:** Tak
- **Losowy zapis (4KB):** 43000 IOPS
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s
- **UBER:** < 1 per 10¹⁷ bits read
- **Prędkość zapisu nośnika:** 510 MB/s
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Technologia Enhanced Power Loss Data Protection:** Tak
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
- **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
- **Typ pamięci:** TLC 3D NAND
- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,1 W
- **Pobór mocy (max):** 3,1 W
- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,13 G
- **Maksymalna wysokość nie operowania:** 0,5 m
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G
- **Klasa wytrzymałości:** 5,3 PB

Specyfikacja:

Cechy:

- **Losowy odczyt (4KB):** 90000 IOPS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 256-bit AES
- **Monitorowanie i rejestrowanie temperatury:** Tak
- **Losowy zapis (4KB):** 43000 IOPS
- **Pojemność pamięci SSD:** 960 GB
- **Prędkość odczytu z nośnika:** 550 MB/s

-
- **UBER:** < 1 per 10^{17} bits read
 - **Prędkość zapisu nośnika:** 510 MB/s
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **Ochrona danych End-to-End Data Protection:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
 - **Technologia Enhanced Power Loss Data Protection:** Tak
 - **Typ dysku SSD:** 2.5"
 - **Przeznaczenie:** Serwer/stacja robocza
 - **Szyfrowanie sprzętu:** Tak
 - **Typ pamięci:** TLC 3D NAND

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,1 W
- **Pobór mocy (max):** 3,1 W

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas pracy:** 2,17 G
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 1000 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3,13 G
- **Maksymalna wysokość nie operowania:** 0,5 m
- **Wstrząsy podczas pracy:** 1000 G

Pozostałe funkcje:

- **Klasa wytrzymałości:** 5,3 PB