

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-toshiba-s300-pro-cmr-md10ada800v-8tb-3-5-7200-sata-iii-surveillance-bulk-p-229392.html>



Dysk Toshiba S300 Pro (CMR) MD10ADA800V 8TB 3,5" 7200 SATA III Surveillance BULK

Cena	1 168,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJE38
Kod producenta	MD10ADA800V
Kod EAN	4260557512739

Opis produktu

- **Model:** Hybrid HDD
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Limit obciążenia pracą:** 300 TB/rok
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Pojemność HDD:** 8 TB
- **Średni czas do awarii (MTTF):** 1200000 h
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Pobór mocy (bezczynny):** 4,92 W
- **Pobór mocy:** 8,19 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 730 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Cechy:

- **Model:** Hybrid HDD
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Limit obciążenia pracą:** 300 TB/rok
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Działanie 24/7:** Tak
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

-
- **Przeznaczenie:** Monitoring
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Pojemność HDD:** 8 TB
 - **Średni czas do awarii (MTTF):** 1200000 h
 - **Cykle start/stop:** 600000

Moc:

- **Pobór mocy (bezczynny):** 4,92 W
- **Pobór mocy:** 8,19 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 730 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 70 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 250 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,75 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)