

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-twardy-hdd-seagate-barracuda-1tb-3-5-sata-st1000dm014-p-163912.html>



Dysk twardey HDD Seagate BarraCuda 1TB 3,5" SATA ST1000DM014

Cena	461,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIASEAHDD0151
Kod producenta	ST1000DM014
Kod EAN	8719706028332
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** PC
- **Średnie opóźnienie:** 6 ms
- **Ilość głowic HDD:** 2
- **technologia SMART:** Tak
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Pojemność HDD:** 1 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Bity na sektor:** 4096
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Waga produktu:** 415 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 20,2 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 350 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,25 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 80 G
- **Czas gotowości napędu:** 8 s
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Średnie opóźnienie:** 6 ms
- **Ilość głowic HDD:** 2
- **technologia SMART:** Tak
- **Model:** HDD
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 256 MB
- **Pojemność HDD:** 1 TB

-
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Bity na sektor:** 4096
 - **Interfejs:** Serial ATA III
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"

Moc:

- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 415 g
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Wysokość produktu:** 20,2 mm
- **Szerokość produktu:** 101,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 350 G
- **Wibracje podczas pracy:** 0,25 G
- **Wibracje podczas przechowywania:** 3 G
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wstrząsy podczas pracy:** 80 G

Pozostałe funkcje:

- **Czas gotowości napędu:** 8 s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń.