

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-twardy-hdd-seagate-exos-24tb-3-5-sas-st24000nm007h-p-163230.html>



Dysk twardey HDD Seagate Exos 24TB 3,5" SAS ST24000NM007H

Cena	4 850,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DETSEAHDD0146
Kod producenta	ST24000NM007H
Kod EAN	763649174920
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Model:** HDD
- **Interfejs:** SAS
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Przeznaczenie:** PC
- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Pobór mocy (odczyt):** 9,8 W
- **Pobór mocy (zapis):** 8,2 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 6,5 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 685 g
- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Model:** HDD
- **Interfejs:** SAS
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 12 Gbit/s
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Średnie opóźnienie:** 4,16 ms
- **Przeznaczenie:** PC
- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

Moc:

- **Pobór mocy (odczyt):** 9,8 W
- **Pobór mocy (zapis):** 8,2 W
- **Pobór mocy (bezczylny):** 6,5 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 26,1 mm
- **Wysokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 685 g

Warunki pracy:

- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 60 °C
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.