

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-twardy-hdd-seagate-exos-24tb-3-5-sata-st24000nm002h-p-163160.html>



Dysk twardey HDD Seagate Exos 24TB 3,5" SATA ST24000NM002H

Cena **4 587,01 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **DETSEAHDD0145**

Kod producenta **ST24000NM002H**

Kod EAN **763649174883**

PKWiU **26.20.21.0**

Opis produktu

- **Interfejs:** SATA
- **Model:** HDD
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 272 MiB/s
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Średnia szybkość transferu HDD:** 285 MB/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Pobór mocy (odczyt):** 8,9 W
- **Pobór mocy (zapis):** 7,1 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 6,3 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 685 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 60 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G
- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interfejs:** SATA
- **Model:** HDD
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Pojemność HDD:** 24 TB
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2500000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 272 MiB/s
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Średnia szybkość transferu HDD:** 285 MB/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"

Moc:

- **Pobór mocy (odczyt):** 8,9 W
- **Pobór mocy (zapis):** 7,1 W
- **Pobór mocy (bezczylny):** 6,3 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 685 g
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Wstrząsy podczas przechowywania:** 200 G
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 60 °C
- **Wibracje podczas przechowywania:** 2,27 G
- **Wstrząsy podczas pracy:** 40 G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, przeznaczone do specjalnej utylizacji., Unikać narażenia na ekstremalne temperatury., Przechowywać z dala od wody i wilgoci.