

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-twardy-hdd-seagate-skyhawk-ai-16tb-3-5-sata-st16000ve004-p-163931.html>



Dysk twarde HDD Seagate Skyhawk AI 16TB 3,5" SATA ST16000VE004

Cena	3 016,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	DIASEAHDD0171
Kod producenta	ST16000VE004
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Liczba kanałów AI:** 32
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Model:** HDD
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Pojemność HDD:** 16 TB
- **Cykle start/stop:** 600000
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 7,72 W
- **Pobór mocy (bezczywny):** 3,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64
- **Produkty na warstwę palety:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050
- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba kanałów AI:** 32
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Model:** HDD
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 260 MiB/s
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Pojemność HDD:** 16 TB

-
- **Cykle start/stop:** 600000
 - **Szybkość HDD:** 7200 RPM
 - **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Rozmiar HDD:** 3.5"

Moc:

- **Napięcie pracy:** 5 / 12 V
- **Pobór mocy:** 7,72 W
- **Pobór mocy (bezczynny):** 3,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 680 g
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64

Dane logistyczne:

- **Produkty na warstwę palety:** 8 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84717050

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać., Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci.