

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/dysk-twardy-hdd-seagate-skyhawk-ai-20tb-3-5-sata-st20000ve004-p-163896.html>



Dysk twardy HDD Seagate Skyhawk AI 20TB 3,5" SATA ST20000VE004

Cena	2 016,45 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	DIASEAHDD0173
Kod producenta	ST20000VE004
PKWiU	26.20.21.0

Opis produktu

- **Cykle start/stop:** 600000
- **Model:** HDD
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 229 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 20 TB
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III
- **Rozmiar HDD:** 3.5"
- **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
- **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
- **Liczba kanałów AI:** 32
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Pobór mocy:** 6,7 W
- **Pobór mocy (max):** 8,2 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Pobór mocy (bezczylny):** 1,2 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V
- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 695 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64
- **Ostrzeżenia:** Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Cykle start/stop:** 600000
- **Model:** HDD
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 2000000 h
- **Szybkość transmisji utrzymania HDD:** 229 MiB/s
- **Pojemność HDD:** 20 TB
- **Przeznaczenie:** Monitoring
- **Szybkość HDD:** 7200 RPM
- **Rozmiar bufora dysku pamięci:** 512 MB
- **Interfejs:** Serial ATA III

-
- **Rozmiar HDD:** 3,5"
 - **Szybkość transmisji interfejsu HDD:** 6 Gbit/s
 - **Czujniki drgań obrotowych (RV):** Tak
 - **Liczba kanałów AI:** 32

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,2 W
- **Pobór mocy:** 6,7 W
- **Pobór mocy (max):** 8,2 W
- **Początkowe natężenie prądu:** 2 A
- **Pobór mocy (bezczynny):** 1,2 W
- **Napięcie robocze:** 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 101,8 mm
- **Wysokość produktu:** 26,1 mm
- **Głębokość produktu:** 147 mm
- **Waga produktu:** 695 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 65 °C

Pozostałe funkcje:

- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 64

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażać na działanie wysokich temperatur i wilgoci., Nie upuszczać i unikać silnych uderzeń., Nie otwierać ani nie rozmontowywać.