

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/eaton-eaton-5px-3000i-rt3u-g2-p-214677.html>



Eaton-Eaton 5PX 3000i RT3U G2

Cena	9 277,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIZYB
Kod producenta	5PX3000IRT3UG2
Kod EAN	0743172104892
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 31,1 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB

-
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
 - **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus

Konstrukcja:

- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 31,1 kg
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel

Bateria:

- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2