

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/eaton-eaton-5px-3000i-rt3u-g2-p-236309.html>

## Eaton-Eaton 5PX 3000i RT3U G2

Cena	<b>9 555,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIEATUPS0042</b>
Kod producenta	<b>5PX3000IRT3UG2</b>
Kod EAN	<b>743172104892</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Waga produktu:** 31,1 kg
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

---

## Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V

## Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 3U
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rackmount/Tower

## Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 31,1 kg
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Wysokość produktu:** 129 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

## Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

## Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

## Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

## Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

## Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

## Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000