

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/eaton-ups-5sc-1000i-rack2u-p-220111.html>

Eaton UPS 5SC 1000i Rack2U



Cena	2 782,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0003
Kod producenta	5SC1000IR
Kod EAN	743172088321
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 45-55 Hz (50Hz system), 55-65Hz (60Hz system)
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Moc rzeczywista:** 700 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Bezpieczeństwo:** IEC / EN 62040-1, UL 1778
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Waga produktu:** 15 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 45-55 Hz (50Hz system), 55-65Hz (60Hz system)
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/55 Hz

-
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
 - **Moc rzeczywista:** 700 W
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Poziom hałasu:** 45 dB

Konstrukcja:

- **Bezpieczeństwo:** IEC / EN 62040-1, UL 1778
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Układ:** Rack
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Głębokość produktu:** 405 mm
- **Waga produktu:** 15 kg
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** C14 panel
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

Pozostałe funkcje:

- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000