

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-3s-850-din-p-233603.html>



## Eaton-zasilacz awaryjny 3S 850 DIN

Cena	<b>659,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIZY9</b>
Kod producenta	<b>3S850D</b>
Kod EAN	<b>0743172101778</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
- **Moc rzeczywista:** 510 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 335 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Głębokość produktu:** 170 mm
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Maksymalne natężenie prądu:** 10 A
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 161 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 284 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

- 
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
  - **Topologia UPS:** Czuwanie (Offline)
  - **Moc rzeczywista:** 510 W
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania

#### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 335 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Głębokość produktu:** 170 mm

#### Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe

#### Bateria:

- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Nie

#### Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

#### Safety regulation & standards:

- **Bezpieczeństwo:** IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11