

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-5px-2200i-rt2u-g2-p-214530.html>

Eaton-zasilacz awaryjny 5PX 2200i RT2U G2



Cena	5 472,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0055
Kod producenta	5PX2200IRT2UG2
Kod EAN	743172104793
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2200 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 603 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Waga produktu:** 28,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 2200 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 160 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 47/70 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 294 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Bezpieczeństwo:** IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Diody LED:** Tak
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Głębokość produktu:** 603 mm
- **Wysokość produktu:** 85,5 mm
- **Waga produktu:** 28,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000