

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ecoflow-river-3-max-plus-przenosna-elektrownia-p-214288.html>



ECOFLOW RIVER 3 Max Plus - Przenośna elektrownia

Cena	2 266,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJICR
Kod producenta	EFRIVER3MAXPLUS-EU-CBOX
Kod EAN	4895251627993

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kształt:** Prostokątny
- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość baterii:** 15,8 cm
- **Szerokość baterii:** 23,4 cm
- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość baterii:** 22,4 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba cykli ładowania:** 3000
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Źródło ładowania:** Prąd przemienny, Zapalniczka, Słoneczny, USB
- **Napięcie panelu słonecznego:** 11 - 55 V
- **Bluetooth:** Tak
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Pojemność baterii:** 858 Wh
- **Energia panelu słonecznego:** 220 W
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Zasilanie panelu słonecznego:** 13000 mA
- **Moc ochrony przeciwprzepięciowej:** 1200 W
- **Moc wyjściowa AC:** 600 W
- **Moc wejściowa AC:** 320 W
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, Zapalniczka
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, Mini-USB A
- **Port USB:** Tak

-
- **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Porty wyjścia USB A:** 3
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Ilość wyjść DC:** 2
 - **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Tak
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kształt:** Prostokątny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 234 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość baterii:** 15,8 cm
- **Szerokość baterii:** 23,4 cm
- **Głębokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość baterii:** 22,4 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 20 - 30 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 45 °C

Wydajność:

- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Napięcie:** 220 - 240 V
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Liczba cykli ładowania:** 3000
- **Rodzaj baterii:** Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)
- **Źródło ładowania:** Prąd przemiatny, Zapalniczka, Słoneczny, USB
- **Napięcie panelu słonecznego:** 11 - 55 V
- **Bluetooth:** Tak
- **Poziom hałasu:** 30 dB
- **Pojemność baterii:** 858 Wh
- **Energia panelu słonecznego:** 220 W
- **Obsługuje aplikacje sterujące:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Moc wyjściowa USB Typ-C:** 100 W
- **Zasilanie panelu słonecznego:** 13000 mA
- **Moc ochrony przeciwprzepięciowej:** 1200 W
- **Moc wyjściowa AC:** 600 W
- **Moc wejściowa AC:** 320 W
- **Moc wyjściowa USB Typ-A:** 12 W

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Gniazdo zapalniczki w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemiatny, Zapalniczka

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, Mini-USB A
- **Port USB:** Tak

-
- **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Porty wyjścia USB A:** 3
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Ilość wyjść DC:** 2
 - **Wyjście do zapalniczki samochodowej:** 1