

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/edimax-tgs-3109xt-przelacznik-sieciowy-zarzadzany-2-5g-ethernet-100-1000-2500-desktop-czarny-p-255716.html>



Edimax TGS-3109XT przełącznik sieciowy Zarządzany 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Desktop Czarny

Cena	479,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROYAD
Kod producenta	510100
Kod EAN	4717964705396

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 713 g
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Liczba VLANs:** 10
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Prędkość przekazywania:** 44,64 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 8,1 MB
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 713 g
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Liczba VLANs:** 10
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 44,64 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 8,1 MB

-
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie