

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/elektryczny-klucz-udarowy-1-2-60nm-yato-yt-82021-p-185542.html>



Elektryczny klucz udarowy 1/2" 60Nm YATO YT-82021

Cena	382,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIR8
Kod producenta	YT-82021
Kod EAN	5906083046247
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony
- **Klasa ochrony:** II
- **Typ produktu:** Klucz udarowy
- **Wbudowane światło:** Nie
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Długość kabla:** 4 m
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienenny
- **Moc pobierana:** 1020 W
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 100 dB
- **Błąd poziomu wibracji:** 1,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 600 N·m
- **Rozmiar napędu:** 1/2"
- **Poziom mocy dźwięku:** 111 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2600 RPM
- **Poziom wibracji:** 18,9 m/s²
- **Walizka:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Używać ochrony słuchu podczas pracy z urządzeniem., Unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami podczas używania., Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony
- **Klasa ochrony:** II
- **Typ produktu:** Klucz udarowy
- **Wbudowane światło:** Nie
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Długość kabla:** 4 m
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienenny
- **Moc pobierana:** 1020 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,7 kg

Wydajność:

- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 100 dB
- **Błąd poziomu wibracji:** 1,5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 600 N·m
- **Rozmiar napędu:** 1/2"
- **Poziom mocy dźwięku:** 111 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 2600 RPM
- **Poziom wibracji:** 18,9 m/s²

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Używać ochrony słuchu podczas pracy z urządzeniem., Unikać kontaktu z wodą i innymi cieczami podczas używania., Przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu z dala od źródeł ciepła.