

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/elo-touch-1517l-15-inch-lcd-led-backlight-desktop-availability-intellitouch-saw-single-touch-usb-r-p-8824.html>



Elo Touch 1517L 15-inch LCD (LED Backlight) Desktop, Availability, IntelliTouch

Cena	3 060,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-MONEOLDOT0037
Kod producenta	E273226
Kod EAN	834619001215

Opis produktu

- Grubość szkła: 4,3 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Typ zasilacza: AC/DC
- Pobór mocy: 12 W
- Tolerancja napięcia: 5%
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Waga (z podstawą): 4,3 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 358 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 319 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 197 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- AMD FreeSync: Nie
- Wysokość opakowania: 485 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,3 kg
- Szerokość opakowania: 487 mm
- Głębokość opakowania: 231 mm
- Współczynnik kontrastu (typowy): 800:1
- Ekran dotykowy: Tak
- Zasięg skanowania (długość): 56 - 75 Hz
- Typ ekranu dotykowego: Błęd
- Kąt widzenia w poziomie: 160°
- Kolory wyświetlacza: 16.2 millionów kolorów
- Zasięg skanowania w poziomie: 31,5 - 60 kHz
- Technologia wyświetlacza: LCD
- Jasność: 225 cd/m²
- Technologia dotyku: Single-touch
- Kąt widzenia (pionowy): 150°
- Przekątna ekranu: 15"
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA)
- Natywna proporcja obrazu: 4:3
- Podświetlenie LED: Tak
- Format obrazu: 4:3
- Czas odpowiedzi (typowy): 16 ms
- Rozdzielczość: 1024 x 768 px
- Kształt ekranu: Płaski

-
- Języki menu ekranowego: Hiszpański, Niemiecki, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Angielski, Japońska, Francuska
 - Liczba języków OSD: 8
 - Interfejs do montażu panelu: 75 x 75
 - Port RS-232: 1
 - Ilość portów upstream: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Wymiary (SxGxW) z podstawą: 358 x 197 x 319 mm
 - Część widoczna ekranu: 304 x 228 mm
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210