

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/elo-touch-solutions-1004l-plaski-panel-digital-signage-25-6-cm-10-1-led-360-cd-m2-wxga-czarny-ekran-p-303388.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Elo Touch Solutions 1004L Płaski panel Digital Signage 25,6 cm (10.1") LED 360 cd/m2 WXGA Czarny Ekran dotykowy

Cena	<b>1 972,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRSPWP</b>
Kod producenta	<b>549412</b>
Kod EAN	<b>0843173155579</b>

### Opis produktu

- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 6,5 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 7 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Tryb wyłączenia:** 0,25 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 168 mm
- **Waga wyświetlacza:** 900 g
- **Szerokość wyświetlacza:** 249 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 25 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Japońska, Angielski, Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Hiszpański
- **OSD:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Liczba języków OSD:** 8
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Szerokość opakowania:** 308 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg
- **Przewody:** USB Type-A na USB Type-C, Zasilanie, HDMI
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 216,96 x 135,6 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10

- 
- **Multi-touch:** Tak
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 170°
  - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 26 cm
  - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
  - **Typ matrycy:** TFT-LCD
  - **Ekran dotykowy:** Tak
  - **Jasność:** 360 cd/m<sup>2</sup>
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
  - **Typ HD:** WXGA
  - **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px
  - **Przekątna ekranu:** 10,1"
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 30 ms
  - **Liczba wyświetlaczy:** 1
  - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 18 W
  - **Port USB:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Port DVI:** Nie
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, Micro-USB
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Pobór mocy:** 6,5 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 7 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Tryb wyłączenia:** 0,25 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 168 mm
- **Waga wyświetlacza:** 900 g
- **Szerokość wyświetlacza:** 249 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 25 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
- **Języki menu ekranowego:** Niemiecki, Japońska, Angielski, Francuska, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska

- 
- tradycyjna, Hiszpański
  - **OSD:** Tak
  - **Stopień ochrony IP:** IP54
  - **Liczba języków OSD:** 8
  - **Przeznaczenie:** Uniwersalne

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 308 mm
- **Wysokość opakowania:** 223 mm
- **Głębokość opakowania:** 143 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,2 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-A na USB Type-C, Zasilanie, HDMI

#### Wyświetlacz:

- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 800:1
- **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 216,96 x 135,6 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Multi-touch:** Tak
- **Kąt widzenia (pionowy):** 170°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 26 cm
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** TFT-LCD
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Jasność:** 360 cd/m<sup>2</sup>
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowa
- **Kąt widzenia w poziomie:** 170°
- **Typ HD:** WXGA
- **Rozdzielczość:** 1280 x 800 px
- **Przekątna ekranu:** 10,1"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 30 ms
- **Liczba wyświetlaczy:** 1

#### Audio:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 4 W

#### Porty i interfejsy:

- **Maksymalne zasilanie USB:** 18 W
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, Micro-USB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak