

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/endorfy-supremo-fm5-gold-750-w-modul-zasilaczy-18-10-pin-atx-atx-czarny-p-213683.html>



ENDORFY Supremo FM5 Gold 750 W moduł zasilaczy 18+10 pin ATX ATX Czarny

Cena	518,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGBB
Kod producenta	EY7A008
Kod EAN	5903018666174

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prędkość wentylatora:** 250 - 1400 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, CCC
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 18+10 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 6

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

-
- **Prędkość wentylatora:** 250 - 1400 RPM
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 840 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, CE, RoHS, CCC

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 18+10 pin ATX
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 6