

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/endorfy-vero-l6-modul-zasilaczy-750-w-24-pin-atx-atx-czarny-p-330417.html>

BRAK
ZDJĘCIA



ENDORFY Vero L6 moduł zasilaczy 750 W 24-pin ATX ATX Czarny

Cena	361,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRTY26
Kod producenta	EY7A014
Kod EAN	5903018668901

Opis produktu

- **Nie zawiera:** Kadm, Ołowiove, Rtęci
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,64 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 273 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX

-
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 500, 800 mm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Długość kabla płyty głównej:** 57 cm
 - **Okres gwarancji:** 5 lat(a)

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Nie zawiera:** Kadm, Ołowiove, Rtęci

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Podświetlenie:** Nie
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

Moc:

- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Surge & inrush protection (SIP), Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 1,64 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 80000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,17 kg
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Szerokość opakowania:** 273 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CCC, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA
- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 800 mm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500, 800 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 1
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla płyty głównej:** 57 cm

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 5 lat(a)