

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-3000va-lcd-3x-c13-3x-schuko-usb-rj45-wyprzedaz-p-214803.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 3000VA LCD, 3X C13, 3X SCHUKO, USB, RJ45 (WYPRZEDAŻ)

Cena	808,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPEEE20O0009
Kod producenta	EG-UPS-036
Kod EAN	8716309124744
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga produktu:** 19,3 kg
- **Głębokość produktu:** 452 mm
- **Szerokość produktu:** 157,5 mm
- **Wysokość produktu:** 211 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Liczba wyjść typu F:** 3
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 20 min
- **Prąd ładowania:** 1,2 A
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408590
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, RoHS

Cechy:

- **Czas odpowiedzi (typowy):** 10 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc rzeczywista:** 1800 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 295 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga produktu:** 19,3 kg
- **Głębokość produktu:** 452 mm
- **Szerokość produktu:** 157,5 mm
- **Wysokość produktu:** 211 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Szerokość opakowania:** 500 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy, Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Liczba wyjść typu F:** 3

-
- **Port USB:** Tak
 - **Typy wyjść AC:** Typu F, C13 panel
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Wtyczka:** C14 panel

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 20 min
- **Prąd ładowania:** 1,2 A
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 8 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408590

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.