

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-desktop-ups-800va-led-3x-schuko-230v-out-p-214655.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS DESKTOP UPS 800VA LED 3X SCHUKO 230V OUT

Cena	243,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0032
Kod producenta	EG-UPS-3SDT800-01
Kod EAN	8716309126373
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 12 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sine/Square
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość produktu:** 255 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Wtyczka:** Typu F
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 30 min
 - **Pojemność baterii:** 8 Ah
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408590
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciwprzeładowaniu, Przeładowanie, Krótkie spięcie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 12 ms
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sine/Square

Konstrukcja:

- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Diody LED:** Tak
- **Długość kabla:** 1,2 m

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 175 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Wysokość produktu:** 93 mm
- **Głębokość produktu:** 255 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Wtyczka:** Typu F

-
- **Typy wyjść AC:** Typu F
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 30 min
- **Pojemność baterii:** 8 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8504408590

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.