

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/enermax-power-supply-1200w-platimax2-80-platinum-3-1-white-p-271021.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Enermax Power Supply 1200W Platimax2 80+ Platinum 3.1 WHITE

Cena **796,66 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **WLONONWCRPNSZ**

Kod producenta **580392**

Kod EAN **4713157734068**

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 - 15 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikacja Cybenetics:** Platyna
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,19 kg
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC
- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Liczba kabli zasilających SATA:** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 605 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 345 mm
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 20,7 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 290 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 4,8 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,4 A
- **Wydajność:** 92%
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 8 - 15 A
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Nadprądowe, Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikacja Cybenetics:** Platyna
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,19 kg
- **Wysokość opakowania:** 130 mm

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania ATX (12+4 pin):** Tak
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1

-
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 900 mm
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
 - **Liczba kabli zasilających SATA:** 2
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 70 cm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 605 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 345 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 20,7 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 290 mm