

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epos-adapt-230-bluetooth-p-199391.html>



EPOS ADAPT 230 BLUETOOTH

Cena	478,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PEREOSSLU0027
Kod producenta	1000881
Kod EAN	5714708006831
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Waga produktu:** 80,9 g
- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Monofoniczny
- **Przyciski operacyjne:** Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +, Volume -
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Styl noszenia:** Nagłowny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 118 dB
- **Technologie ochrony słuchu:** EPOS ActiveGard
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 160 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-A na USB Type-C
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB Typu-A
- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 20 m
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Pojemność baterii:** 205 mAh, 0,8 Wh
- **Czas odtwarzania muzyki:** 27 h
- **Zasilanie bateryjne:** Tak
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Źródło ładowania:** USB
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000
- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
- **Składany mikrofon:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane.
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Rodzaj magnesu:** Neodym

-
- **Typ sterownika:** Dynamiczny

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 80,9 g

Wydajność:

- **Regulacja głośności:** Cyfrowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Zestaw słuchawkowy
- **Typ zestawu słuchawkowego:** Monofoniczny
- **Przyciski operacyjne:** Wyciszenie, Multi-przycisk, Objętość +, Volume -
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Styl noszenia:** Nagłówny
- **Zastosowanie:** Biuro/centrum telefoniczne
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 118 dB
- **Technologie ochrony słuchu:** EPOS ActiveGard

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 160 g
- **Wysokość opakowania:** 60 mm

Zawartość opakowania:

- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-A na USB Type-C
- **Arkusz bezpieczeństwa:** Tak
- **Ilość:** 1
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB Typu-A

Porty i interfejsy:

- **Bluetooth:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 20 m

Bateria:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Pojemność baterii:** 205 mAh, 0,8 Wh
- **Czas odtwarzania muzyki:** 27 h
- **Zasilanie baterijne:** Tak
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Źródło ładowania:** USB
- **Czas gotowości:** 300 h
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 40 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 543 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85183000

Mikrofon:

- **Mikrofon z redukcją szumów:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 100 - 8000 Hz

-
- **Typ mikrofonu:** Na wysięgniku
 - **Składany mikrofon:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane.

Słuchawki:

- **Pasmo przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Rodzaj magnesu:** Neodym
- **Typ sterownika:** Dynamiczny