

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-1780w-p-206051.html>

Epson EB-1780W



Cena	3 425,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIM74
Kod producenta	V11H795040
Kod EAN	8715946629919

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 30 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,34 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 277 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 213 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 1 W
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście video:** 1

- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Ilość sztuk:** 1
- **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produktów na palecie:** 70 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Wysokość palety (UK):** 2,18 m
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA)
- **Pełny HD:** Nie
- **HD-Ready:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Tablica, Kino, Prezentacja, sRGB
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
- **Stosunek padania:** 1.04 - 1.26:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 1,58 - 1,7
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 13.52 - 16.22 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
- **Odległość projekcji (tele):** 0,8 - 8,2 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,35 - 1,62 m
- **Odległość projekcji (wide):** 0,7 - 6,8 m
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 1900 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Natężenie światła barwnego:** 3000 ANSI lumenów
- **Natężenie światła białego:** 3000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 7000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 206 W

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 30 dB
- **Ochrona hałosem:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Diody LED:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,34 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 277 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,65 kg
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość opakowania:** 425 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Wysokość opakowania:** 140 mm
- **Szerokość opakowania:** 370 mm
- **Głębokość produktu:** 213 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Walizka:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 1 W

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Złożone wejście video:** 1
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1

Dane logistyczne:

-
- **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Produkty na warstwę palety:** 5 szt.
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Produktów na palecie:** 70 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 6 szt.
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Wysokość palety (UK):** 2,18 m

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 800 (WXGA)
- **Pełny HD:** Nie
- **HD-Ready:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Tryb symulacji DICOM, Dynamiczny, Tablica, Kino, Prezentacja, sRGB
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Stosunek padania:** 1.04 - 1.26:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 1,58 - 1,7
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 13.52 - 16.22 mm
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.2:1

Projektor:

- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 10000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3000 ANSI lumenów
- **Typ matrycy:** 3-panel (p-Si TFT active)
- **Odległość projekcji (tele):** 0,8 - 8,2 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji:** 1,35 - 1,62 m
- **Odległość projekcji (wide):** 0,7 - 6,8 m
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 1900 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 10000:1
- **Natężenie światła barwnego:** 3000 ANSI lumenów
- **Natężenie światła białego:** 3000 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła:** 4000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 7000 h
- **Ilość lamp:** 1
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Moc lampy:** 206 W