

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-685w-projektor-danych-p-206030.html>

Epson EB-685W projektor danych



Cena	6 895,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJYR
Kod producenta	V11H744040
Kod EAN	8715946605210

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Filtr powietrza:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Częstotliwość obrazu 2D/3D:** 100 - 120 Hz
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 30 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 35 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Ultra krótki rzut
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 310 W
- **Pobór mocy:** 354 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,37 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 309 W
- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość opakowania:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 367 mm
- **Waga produktu:** 5,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
- **Przewody:** Prąd przemienny

- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 8
- **Pomoc do oprogramowania:** via: AMX, Crestron (Network), Control4
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 2 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (UK):** 141 cm
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produkty na palecie (UK):** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 141 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Pełny HD:** Nie
- **Tryby kolorów wideo:** Tablica, Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Tryby kolorów (2D):** Dynamiczny, Kino
- **HD-Ready:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 1,35x
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
- **Rodzaj zoomu:** Automatyczna
- **Stosunek padania:** 0.28 - 0.37:1
- **Długość ogniskowa:** 3.7 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2900 ANSI lumenów
- **Odległość projekcji (wide):** 0 - 0,4 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 14000:1
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 14000:1
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Odległość projekcji (tele):** 0 - 0,6 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Odległość projekcji:** 0,4 - 0,6 m
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 2540 mm (60 - 100")

-
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Lampa
 - **Żywotność źródła światła:** 5000 h
 - **Moc lampy:** 250 W

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Kolor:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Filtr powietrza:** Tak
- **Interaktywny:** Nie
- **OSD:** Tak
- **Częstotliwość obrazu 2D/3D:** 100 - 120 Hz
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 30 dB
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Poziom hałasu:** 35 dB

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Ultra krótki rzut
- **Kolor produktu:** Szary, Biały
- **Przeznaczenie:** Ściana
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 310 W
- **Pobór mocy:** 354 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,37 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 309 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 149 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Głębokość opakowania:** 730 mm
- **Szerokość produktu:** 367 mm
- **Waga produktu:** 5,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 490 mm
- **Wysokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

-
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Pilot zdalnego sterowania:** Podczerwień
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Adapter WLAN w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows 10, Windows 8
- **Pomoc do oprogramowania:** via: AMX, Crestron (Network), Control4
- **Zgodny z Mac:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Złożone wejście wideo:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B, USB Typu-A
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Mobile High-Definition Link (MHL):** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wyście mocy ac:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Port RS-232:** 1

Dane logistyczne:

- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 2 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (UK):** 141 cm
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produkty na palecie (UK):** 12 szt.
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 141 cm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm

Video:

- **Pełny HD:** Nie

-
- **Tryby kolorów wideo:** Tablica, Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **Tryby kolorów (2D):** Dynamiczny, Kino
 - **HD-Ready:** Tak

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
- **Ostrość:** Ręczny
- **Cyfrowy zoom:** 1,35x
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
- **Rodzaj zoomu:** Automatyczna
- **Stosunek padania:** 0.28 - 0.37:1
- **Długość ogniskowa:** 3.7 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

Projektor:

- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Jasność projektora:** 3500 ANSI lumenów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2900 ANSI lumenów
- **Odległość projekcji (wide):** 0 - 0,4 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 14000:1
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 14000:1
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Odległość projekcji (tele):** 0 - 0,6 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Odległość projekcji:** 0,4 - 0,6 m
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 2540 mm (60 - 100")

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 10000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Lampa
- **Żywotność źródła światła:** 5000 h
- **Moc lampy:** 250 W