

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-770fi-projektor-danych-projektor-ultrakrotkiego-rzutu-4100-ansi-lumenow-3lcd-1080p-1920x108-p-206139.html>



Epson EB-770Fi projektor danych Projektor ultrakrótkiego rzutu 4100 ANSI lumenów 3LCD 1080p (1920x1080) Biały

Cena	12 911,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3703
Kod producenta	V11HA78080
Kod EAN	8715946715230

Opis produktu

- **Interaktywny:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Obsługiwane wejścia interaktywne:** Interaktywne pióro/dotyk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop, Ściana
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 197 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 199 W
- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 133 mm
- **Szerokość produktu:** 356 mm
- **Głębokość produktu:** 395 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232C

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
 - **Port DVI:** Nie
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 2
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
 - **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 1,6
 - **Stosunek padania:** 0.25 - 0.35:1
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
 - **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 4100 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Emisja ciepła:** 895 BTU/h
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 2540 mm (60 - 100")
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interaktywny:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Obsługiwane wejścia interaktywne:** Interaktywne pióro/dotyk

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop, Ściana
- **Pozycjonowanie na rynku:** Prezentacja
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 197 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 199 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6 kg
- **Wysokość produktu:** 133 mm
- **Szerokość produktu:** 356 mm
- **Głębokość produktu:** 395 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Baterie w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Mikrofon:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 2

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,7 mm
- **Stosunek ogniskowej (relatywna apertura):** 1,6
- **Stosunek padania:** 0.25 - 0.35:1
- **Ostrość:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Chronić urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.

Projektor:

- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 4100 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Emisja ciepła:** 895 BTU/h
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1524 - 2540 mm (60 - 100")
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h