

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-805f-p-206071.html>



Epson EB-805F

Cena	14 175,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4128
Kod producenta	V11H923640
Kod EAN	8715946688695

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop, Ściana
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu
- **Pobór mocy:** 366 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 262 W
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
- **Szerokość opakowania:** 535 mm
- **Głębokość opakowania:** 595 mm
- **Waga produktu:** 9,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Szerokość produktu:** 458 mm
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 3
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Produktów na palecie:** 12 szt.
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produkty na palecie (UK):** 12 szt.
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Tryby kolorów wideo:** Tablica, sRGB, Dynamiczny, Kino, Multi-projection, Prezentacja, Tryb symulacji DICOM
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Rodzaj zoomu:** Automatyczna
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 0.27 - 0.37:1
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,9 mm
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
 - **Ostrzeżenia:** Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°
 - **Natężenie światła barwnego:** 5000 ANSI lumenów
 - **Natężenie światła białego:** 5000 ANSI lumenów
 - **Rozmiar matrycy:** 1,57 cm (0.62")
 - **Emisja ciepła:** 1244 BTU/h
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
 - **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3500 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1651 - 3302 mm (65 - 130")
 - **Odległość projekcji (tele):** 0 - 0,8 m
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Odległość projekcji (wide):** 0 - 0,4 m
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Ochrona hałasem:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop, Ściana
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ produktu:** Projektor ultrakrótkiego rzutu

Moc:

- **Pobór mocy:** 366 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 262 W

Waga i rozmiary:

-
- **Głębokość produktu:** 375 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 13,2 kg
 - **Szerokość opakowania:** 535 mm
 - **Głębokość opakowania:** 595 mm
 - **Waga produktu:** 9,4 kg
 - **Wysokość opakowania:** 350 mm
 - **Szerokość produktu:** 458 mm
 - **Wysokość produktu:** 210 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 3
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 12 szt.

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Tablica, sRGB, Dynamiczny, Kino, Multi-projection, Prezentacja, Tryb symulacji DICOM
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Rodzaj zoomu:** Automatyczna
- **Ostrość:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 0.27 - 0.37:1
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,9 mm

-
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Chronić urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.

Projektor:

- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -3 - 3°
- **Natężenie światła barwnego:** 5000 ANSI lumenów
- **Natężenie światła białego:** 5000 ANSI lumenów
- **Rozmiar matrycy:** 1,57 cm (0.62")
- **Emisja ciepła:** 1244 BTU/h
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** 1080p (1920x1080)
- **Jasność projektora:** 5000 ANSI lumenów
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 3500 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -3 - 3°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1651 - 3302 mm (65 - 130")
- **Odległość projekcji (tele):** 0 - 0,8 m
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Odległość projekcji (wide):** 0 - 0,4 m
- **Technologia projekcji:** 3LCD

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h