

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-l720u-p-206144.html>

Epson EB-L720U



Cena	23 979,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4123
Kod producenta	V11HA44040
Kod EAN	8715946695587

Opis produktu

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO
- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Komputer stacjonarny, Podłoga, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 258 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 345 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie
- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Wejście audio dla PC:** Tak

-
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Port HDBaseT:** Tak
 - **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Interfejs SCSI:** RS-232C
 - **PC Audio out:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Produkty na palecie (UK):** 14 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 14 szt.
 - **Tryby kolorów wideo:** Dynamiczny, Tryb symulacji DICOM, Prezentacja, Kino, sRGB
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Przetwarzanie wideo:** 10 bit
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
 - **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Stosunek padania:** 1.35 - 2.20:1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Przesunięcie:** 27%
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 4900 ANSI lumenów
 - **Rozmiar matrycy:** 1,7 cm (0.67")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")
 - **Jasność projektora:** 7000 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcja wyświetlania USB:** 3 in 1: Image / Mouse / Sound
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** TCO

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Poziom hałasu:** 39 dB
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przeznaczenie:** Sufit, Komputer stacjonarny, Podłoga, Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 258 W

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
 - **Pobór mocy:** 345 W
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 7,8 kg
- **Wysokość produktu:** 304 mm
- **Głębokość opakowania:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 122 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,8 kg
- **Szerokość opakowania:** 540 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Smart TV:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI, Prąd przemienny
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Adapter WLAN w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio dla PC:** Tak
- **Rodzaj złącza HDMI:** Pełnorozmiarowy
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 3
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **PC Audio out:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85286200

-
- **Ilość sztuk:** 1
 - **Produkty na palecie (UK):** 14 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 14 szt.

Video:

- **Tryby kolorów wideo:** Dynamiczny, Tryb symulacji DICOM, Prezentacja, Kino, sRGB
- **Pełny HD:** Tak
- **Przetwarzanie wideo:** 10 bit

System obiektywów:

- **Ostrość:** Ręczny
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
- **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.6:1
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Stosunek padania:** 1.35 - 2.20:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Przesunięcie:** 27%

Projektor:

- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 4900 ANSI lumenów
- **Rozmiar matrycy:** 1,7 cm (0.67")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Zasięg skanowania (długość):** 192 - 240 Hz
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")
- **Jasność projektora:** 7000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h