

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-eb-l890e-projektor-3lcd-laser-4k-8000ansi-5-000-000-1-hdmi-lan-wifi-miracast-p-206077.html>



Epson EB-L890E Projektor 3LCD Laser 4K, 8000ANSI, 5 000 000:1, HDMI, LAN, WiFi, Miracast

Cena	24 897,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROLM4
Kod producenta	100592725
Kod EAN	8715946737928

Opis produktu

- **Interaktywny:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 26 dB
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 266 W
- **Pobór mocy:** 388 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 340 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Liczba portów USB 2.0:** 3

-
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu B
 - **Tryby kolorów wideo:** Naturalny, Dynamiczny, Kino, Multi-projection, Prezentacja, Tryb symulacji DICOM
 - **Pełny HD:** Tak
 - **Kompatybilność 3D:** Nie
 - **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
 - **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 0 - 50%
 - **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** 0 - 20%
 - **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
 - **Stosunek padania:** 1.35 - 2.2:1
 - **Odległość projekcji (wide):** 1,4 - 14,8 m
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Odległość projekcji (tele):** 2,4 - 23,8 m
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 8000 ANSI lumenów
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 26 dB
- **Poziom hałasu:** 36 dB
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **HDCP:** Tak

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Edukacja
- **Przeznaczenie:** Sufit, Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 266 W
- **Pobór mocy:** 388 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Pobór mocy (max):** 450 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 138 mm
- **Głębokość produktu:** 340 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 2
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Port DVI:** Nie
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Typ portu serwisowego:** USB Typu B

Video:

- **Tryby kolorów wideo:** Naturalny, Dynamiczny, Kino, Multi-projection, Prezentacja, Tryb symulacji DICOM
- **Pełny HD:** Tak
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany

System obiektywów:

- **Zakres pionowego przesuwania obiektywu:** 0 - 50%
- **Zakres poziomego przesuwania obiektywu:** 0 - 20%
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 20 - 31.8 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zasięg obiektywu:** 1,5 - 1,7
- **Stosunek padania:** 1.35 - 2.2:1

Projektor:

- **Odległość projekcji (wide):** 1,4 - 14,8 m
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Odległość projekcji (tele):** 2,4 - 23,8 m
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 5000000:1
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WUXGA (1920x1200)
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 8000 ANSI lumenów
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1270 - 12700 mm (50 - 500")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h

-
- **Rodzaj źródła światła:** Laser