

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-ecotank-m1170-p-197868.html>

Epson EcoTank M1170



Cena	990,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAK42
Kod producenta	C11CH44402
Kod EAN	8715946663562

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** GDI
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Kolor:** Nie
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 20000 stron/mies.
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,7 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 13 W
- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2003 R2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,97 kg
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3 mm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 20 ipm
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 260 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, 16K, Karta Hagaki, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
- **Grubość:** 9,5 cm
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Języki opisu strony:** GDI
- **System zbiorników z atramentem:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Kolor:** Nie
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 20000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,7 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3,3 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 13 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 151 mm
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Szerokość produktu:** 375 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg

Sieć:

-
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wi-Fi Direct:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, 64-bit WEP, WPA2-AES, WPA-PSK
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2003 R2

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,97 kg
- **Głębokość opakowania:** 440 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 275 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 6 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 39 stron/min
- **Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy):** 3 mm
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 9 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono:** 20 ipm

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 100 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Podajnik papieru
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 260 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1

Dane logistyczne:

- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 28 szt.
- **Produktów na palecie:** 14 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Rozmiary serii A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, 16K, Karta Hagaki, Prawny

-
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 1200 mm
 - **Grubość:** 9,5 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.