

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-lq-690-p-197885.html>

Epson LQ-690



Cena	3 220,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAMH4
Kod producenta	C11CA13041
Kod EAN	8715946429939

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Kolor produktu:** Szary
- **Rozmiar bufora:** 128 KB
- **Poziom szumu, bezczynny:** 54 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 57 dB
- **Języki opisu strony:** Epson ESC/P2, PPDS
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3 W
- **Pobór mocy:** 37,5 W
- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 8, Windows 2000, Windows 98, Windows 7
- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,49 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 380 mm
- **Standardowe interfejsy:** Równoległy, USB 2.0
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix
- **Igły:** 24
- **Czcionki bitmapowe:** Script, Kurier, Orator, Orator-S, Script C, OCR-B, Prestige, Wersja robocza, Sans Serif, Rzymski
- **Maksymalna liczba kopii:** 7 kopii
- **Maksymalna szerokość druku:** 106
- **Maksymalna prędkość druku:** 529 cps
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna prędkość drukowania (LQ):** 132 cps
- **Poziom znaku:** 10, 12 cpi
- **Maksymalna prędkość drukowania (próbne):** 396 cps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 180 DPI
- **Skalowalne czcionki:** Roman T, Sans Serif, Rzymski, Sans Serif H
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produktów na palecie:** 28 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 5 szt.
- **Wysokość palety (UK):** 2,18 m
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 35 szt.

-
- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Rolka, Koperty
 - **Zakres długości papieru ciągłego:** 0,065 - 0,49 mm
 - **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
 - **Głowice drukujące:** 24-pin
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 20000 h
 - **Kierunek druku:** Dwukierunkowy
 - **Trwałość taśmy (czarny, szkic):** 10 milionów znaków

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Kolor produktu:** Szary
- **Rozmiar bufora:** 128 KB
- **Poziom szumu, bezczynny:** 54 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 57 dB
- **Języki opisu strony:** Epson ESC/P2, PPDS

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 3 W
- **Pobór mocy:** 37,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,8 kg
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP, Windows 8, Windows 2000, Windows 98, Windows 7

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 290 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,49 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 550 mm
- **Wysokość opakowania:** 380 mm

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** Równoległy, USB 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Technologia druku:** DotMatrix
- **Igły:** 24

Prędkość drukowania:

- **Czcionki bitmapowe:** Script, Kurier, Orator, Orator-S, Script C, OCR-B, Prestige, Wersja robocza, Sans Serif, Rzymski
- **Maksymalna liczba kopii:** 7 kopii
- **Maksymalna szerokość druku:** 106
- **Maksymalna prędkość druku:** 529 cps
- **Kolor:** Nie
- **Maksymalna prędkość drukowania (LQ):** 132 cps
- **Poziom znaku:** 10, 12 cpi
- **Maksymalna prędkość drukowania (próbne):** 396 cps

-
- **Maksymalna rozdzielczość:** 360 x 180 DPI
 - **Skalowalne czcionki:** Roman T, Sans Serif, Rzymski, Sans Serif H

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produktów na palecie:** 28 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,18 m
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 5 szt.
- **Wysokość palety (UK):** 2,18 m
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 4 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 35 szt.

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Etykieta/metka, Rolka, Koperty
- **Zakres długości papieru ciągłego:** 0,065 - 0,49 mm

Wytrzymałość:

- **Czas życia głowicy:** 400 milionów znaków
- **Głowice drukujące:** 24-pin
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 20000 h
- **Kierunek druku:** Dwukierunkowy
- **Trwałość taśmy (czarny, szkic):** 10 milionów znaków