

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-tm-t88vii-112-usb-ethernet-serial-ps-black-p-277076.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black

Cena	<b>1 652,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPO70</b>
Kod producenta	<b>7401994</b>
Kod EAN	<b>8715946697093</b>

### Opis produktu

- **Czas życia:** 20000000 lines
- **Wymienny interfejs:** Y
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 360000 h
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 3 milionów cięć
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Pozycja montażowa:** Poziomy/Pionowy
- **Żywotność głowicy drukującej:** 200 km
- **Funkcja oszczędzania papieru:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 52 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 24 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 27,9 W
- **Zużycie energii:** 27900 mA
- **Pobór mocy (tryb czuwania):** 1400 mA
- **Głębokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,7 kg
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Oprogramowanie przed instalacją:** Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 260 mm
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port USB:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF):** 70000000
- **Rozmiar bufora:** 4 KB
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Model:** Drukarka POS

- 
- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
  - **Prędkość druku:** 500 mm/s
  - **Tabela znaków:** ANK
  - **Wielkość znaków:** 1,41 x 3,39 mm
  - **Drukowanie znaków:** Kod kreskowy 2D, Graficzny, Tekst, Kod kreskowy
  - **Waga brutto palety:** 0 g
  - **Waga palety (UK):** 0 g
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
  - **Produktów na palecie:** 112 szt.
  - **Produkty na palecie (UK):** 168 szt.
  - **Maksymalna średnica rolki:** 8,3 cm
  - **Grubość nośnika:** 48 - 80 mm, 48 - 80 µm
  - **Obsługuje szerokość papieru:** 80 mm
  - **Pojemność kolumny:** 42/56

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Czas życia:** 20000000 lines
- **Wymienny interfejs:** Y

### Cechy:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 360000 h
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 52 dB
- **Wytrzymałość Auto-cutter'a:** 3 milionów cięć
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Pozycja montażowa:** Poziomy/Pionowy
- **Żywotność głowicy drukującej:** 200 km
- **Funkcja oszczędzania papieru:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 52 dB

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 24 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,4 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 27,9 W
- **Zużycie energii:** 27900 mA
- **Pobór mocy (tryb czuwania):** 1400 mA

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 195 mm
- **Waga produktu:** 1,7 kg
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 45 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 50 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wymagania systemowe:

- **Oprogramowanie przed instalacją:** Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print

---

**Dane opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Szerokość opakowania:** 195 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 260 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Port USB:** Tak
- **NFC:** Tak
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Interfejs szeregowy:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF):** 70000000
- **Rozmiar bufora:** 4 KB

**Prędkość drukowania:**

- **Technologia druku:** Termiczny
- **Model:** Drukarka POS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 180 x 180 DPI
- **Prędkość druku:** 500 mm/s
- **Tabela znaków:** ANK
- **Wielkość znaków:** 1,41 x 3,39 mm
- **Drukowanie znaków:** Kod kreskowy 2D, Graficzny, Tekst, Kod kreskowy

**Dane logistyczne:**

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
- **Produktów na palecie:** 112 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 168 szt.

**Obsługa papieru:**

- **Maksymalna średnica rolki:** 8,3 cm
- **Grubość nośnika:** 48 - 80 mm, 48 - 80  $\mu$ m
- **Obsługuje szerokość papieru:** 80 mm

**Technologia druku:**

- **Pojemność kolumny:** 42/56