

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/epson-v11ha76080-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-4000-ansi-lumenow-3lcd-wxga-1200x800-p-206097.html>



Epson V11HA76080 projektor danych Projektor o standardowym rzucie 4000 ANSI lumenów 3LCD WXGA (1200x800) Kompatybilność 3D Biały

Cena	6 983,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4117
Kod producenta	V11HA76080
Kod EAN	8715946715209

Opis produktu

- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Funkcja Screen mirroring:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 191 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 201 W
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Głębokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Miracast:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1

-
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Wejście Audio (L,P):** 2
 - **Port DVI:** Nie
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
 - **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RS-232C
 - **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
 - **Wyście mocy ac:** Tak
 - **RS-232C:** Tak
 - **Typ montażu:** Ceiling Mounted, Table Mounted, Wall Mounted
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Kompatybilność 3D:** Tak
 - **Tryby kolorów wideo:** Kino, Prezentacja, sRGB, Tablica, Dynamiczny
 - **Ostrość:** Automatyczne/Ręczne
 - **Stosunek padania:** 0.48 - 0.65:1
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 9,5 mm
 - **Ostrzeżenia:** Chronić urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.
 - **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
 - **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2800 ANSI lumenów
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** - 15 - 15°
 - **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
 - **Emisja ciepła:** 884 BTU/h
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1397 - 3048 mm (55 - 120")
 - **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)
 - **Dedykowane płci:** Każda płeć
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Interaktywny:** Nie
- **Funkcja Screen mirroring:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

Konstrukcja:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** Projektor o standardowym rzucie
- **Pozycjonowanie na rynku:** Przenośny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 191 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 201 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Głębokość produktu:** 337 mm
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Miracast:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Wyjście audio (prawe/lewe):** 1
- **Audio Return Channel (ARC):** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Wejście Audio (L,P):** 2
- **Port DVI:** Nie
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Wyjście mocy ac:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **RS-232C:** Tak
- **Typ montażu:** Ceiling Mounted, Table Mounted, Wall Mounted

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Video:

- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **Tryby kolorów wideo:** Kino, Prezentacja, sRGB, Tablica, Dynamiczny

System obiektywów:

- **Ostrość:** Automatyczne/Ręczne
- **Stosunek padania:** 0.48 - 0.65:1
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.35:1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 9,5 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową.

Projektor:

- **Zasięg skanowania (długość):** 100 - 120 Hz
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -15 - 15°
- **Jasność projektora (tryb ekonomiczny):** 2800 ANSI lumenów
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** - 15 - 15°
- **Obsługiwane proporcje obrazu:** 16:10
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Ilość kolorów:** 1.07 biliona kolorów
- **Emisja ciepła:** 884 BTU/h
- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 1397 - 3048 mm (55 - 120")
- **Jasność projektora:** 4000 ANSI lumenów
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1200x800)

Cechy dostawcy:

- **Dedykowane płci:** Każda płć

Źródło światła:

- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h