

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-ds-730n-p-232677.html>



Epson WorkForce DS-730N

Cena	2 010,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMJ7
Kod producenta	B11B259401
Kod EAN	8715946678283

Opis produktu

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Wysokość produktu:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 25 - 60 °C
- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CIS
- **Sterowniki skanera:** ISIS, WIA, SANE, ICA, TWAIN
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG, TIFF
- **Skanuj do:** FTP, Mail, Network folder
- **Źródło światła:** ReadyScan LED
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4500 stron(y)
- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,93 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Wersja USB:** 2.0
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, PNG, TIFF
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Waga brutto palety:** 0 g

-
- **Produkty na palecie (UK):** 60 szt.
 - **Produktów na palecie:** 48 szt.
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
 - **Kraj pochodzenia:** Indonezja
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min
 - **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
 - **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 40 stron/min
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
 - **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 6096 mm
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5, B4
 - **List:** Tak
 - **Kancelaryjny:** Tak
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 413 g/m²
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe, Post Card(JPN)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem

Moc:

- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1,5 W
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb usypiania:** Tak
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy:** 14 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Wysokość produktu:** 167 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 25 - 60 °C

Sieć:

- **Obsługa IPv6:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Typ przetwornika obrazu:** CIS

-
- **Sterowniki skanera:** ISIS, WIA, SANE, ICA, TWAIN
 - **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG, TIFF
 - **Skanuj do:** FTP, Mail, Network folder
 - **Źródło światła:** ReadyScan LED
 - **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4500 stron(y)

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 320 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 370 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,93 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 2.0
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, BMP, PNG, TIFF

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.

Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 60 szt.
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 40 stron/min
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
- **Czarnobiałe skanowanie:** Monochromatyczne
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 40 stron/min
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 6096 mm

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5, B4
- **List:** Tak
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 413 g/m²
- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karta biznesowa, Karty plastikowe, Post Card(JPN)

