

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-ds-770ii-p-266047.html>BRAK
ZDJĘCIA

Epson WorkForce DS-770II

Cena	2 072,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFMJ4
Kod producenta	B11B262401
Kod EAN	8715946685946

Opis produktu

- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Wysokość produktu:** 176 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows 8, Windows RT, Windows XP Professional x64, Windows 7
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG, TIFF
- **Źródło światła:** ReadyScan LED
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 7000 stron(y)
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
- **Skanuj do:** FTP, Network folder, Oprogramowanie, Mail, Drukuj
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 285 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Głębokość opakowania:** 365 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.
- **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Produktów na palecie:** 63 szt.

-
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
 - **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 6096 mm
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Skanowanie w kolorze:** Tak
 - **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
 - **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
 - **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 90 ipm
 - **Głębokość koloru wejścia:** 24 bit
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
 - **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 45 stron/min
 - **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
 - **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min
 - **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karty plastikowe, Post Card(JPN)
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 413 g/m²
 - **Kancelaryjny:** Tak
 - **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 50,8 mm
 - **List:** Tak
 - **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 215,9 x 6096 mm
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ skanera:** Skaner z podajnikiem
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 176 mm
- **Szerokość produktu:** 296 mm
- **Głębokość produktu:** 169 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 15 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows 8, Windows RT, Windows XP Professional x64, Windows 7
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Formaty plików (scanner):** PDF, JPEG, TIFF
- **Źródło światła:** ReadyScan LED
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 7000 stron(y)

-
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, WIA
 - **Skanuj do:** FTP, Network folder, Oprogramowanie, Mail, Drukuj
 - **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 285 mm
- **Szerokość opakowania:** 250 mm
- **Głębokość opakowania:** 365 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,58 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Ustawienia rozdzielczości wyjściowej (dpi):** 75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi

Pojemność wejściowa:

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Standardowa pojemność podajnika (arkusze):** 100 ark.

Dane logistyczne:

- **Produkty na palecie (UK):** 84 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Produktów na palecie:** 63 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Skanowanie:

- **Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4):** 90 ipm
- **Maksymalny format skanowania:** 215,9 x 6096 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Wyjściowa głębokość monochromatyczna:** 8 bit
- **Wejściowa głębokość skali szarości:** 10 bit
- **Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4):** 90 ipm
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Głębokość koloru wejścia:** 30 bit
- **Prędkość skanowania ADF (kolor, A4):** 45 stron/min
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4):** 45 stron/min

Obsługa papieru:

- **Obsługiwane nośniki skanowania:** Karty plastikowe, Post Card(JPN)
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru:** 27 - 413 g/m²
- **Kancelaryjny:** Tak
- **Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 50,8 x 50,8 mm
- **List:** Tak
- **Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder):** 215,9 x 6096 mm
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A6, A5, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.