

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-255518-kabel-infiniband-swiatlowodowy-20-m-lc-bezowy-fioletowy-p-268941.html>



## Equip 255518 kabel InfiniBand / Światłowodowy 20 m LC Beżowy, Fioletowy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>191,27 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPNPE</b> |
| Kod producenta   | <b>255518</b>        |
| Kod EAN          | <b>4015867178867</b> |

### Opis produktu

- **Szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Długość kabla:** 20 m
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Fioletowy, Beżowy
- **Złącze 1:** Męska
- **Złączka 2:** LC
- **Pełny duplex:** Tak
- **Złącze 2:** Męska
- **Złączka 1:** LC
- **Typ światłowodu:** OM4
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Średnica powłoki:** 125 μm
- **Rodzaj wtyczki:** Ceramika
- **Średnica rdzenia:** 50 μm
- **Waga produktu:** 185 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Głębokość opakowania:** 40 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 214 g
- **Wysokość opakowania:** 250 mm
- **Szerokość opakowania:** 335 mm
- **Certyfikaty zgodności:** REACH
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85447000

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Szybkość przesyłania danych:** 1 Gbit/s
- **Długość kabla:** 20 m
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Kolor produktu:** Fioletowy, Beżowy
- **Złącze 1:** Męska
- **Złączka 2:** LC
- **Pełny duplex:** Tak
- **Złącze 2:** Męska
- **Złączka 1:** LC
- **Typ światłowodu:** OM4
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny

- 
- **Średnica powłoki:** 125 µm
  - **Rodzaj wtyczki:** Ceramika
  - **Średnica rdzenia:** 50 µm

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 185 g

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

**Dane opakowania:**

- **Głębokość opakowania:** 40 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 214 g
- **Wysokość opakowania:** 250 mm
- **Szerokość opakowania:** 335 mm

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** REACH

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85447000