

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-351020-czytnik-kodow-kreskowych-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-led-czarny-p-273772.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Equip 351020 czytnik kodów kreskowych Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D LED Czarny

Cena	162,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPRU5
Kod producenta	436981
Kod EAN	4015867231661

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.1 A
- **Waga produktu:** 121 g
- **Głębokość produktu:** 91 mm
- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na upadek, Wodoodporny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 440 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 11, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 14,5 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 485 mm

-
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 525 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 440 mm
 - **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
 - **Tryb wyzwiania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
 - **Rozdzielczość skanera:** 5 mm
 - **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, Deutsche14, ISBN, Plessey, EAN 128, Code 128, EAN-13, ITF-14, MSI-Plessey, Code 11, Interleaved 2 of 5, EAN-8, Deutsche12, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Code 39, Industrial 25, AIM-128
 - **Typ przetwornika obrazu:** LED
 - **Długość fali:** 632 nm
 - **Typ skanera:** 1D
 - **Odległość na jaką pracuje:** 110 cm
 - **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
 - **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 121 g
- **Głębokość produktu:** 91 mm
- **Wysokość produktu:** 155 mm
- **Szerokość produktu:** 69 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%

Wydajność:

- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na upadek, Wodoodporny

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 440 g
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Standardowe interfejsy:** USB

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 11, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7,

Windows 10, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 14,5 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 485 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 525 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 440 mm

Skanowanie:

- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Tryb wyzwania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
- **Rozdzielczość skanera:** 5 mm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** UPC-E, Deutsche14, ISBN, Plessey, EAN 128, Code 128, EAN-13, ITF-14, MSI-Plessey, Code 11, Interleaved 2 of 5, EAN-8, Deutsche12, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Code 39, Industrial 25, AIM-128
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Długość fali:** 632 nm
- **Typ skanera:** 1D
- **Odległość na jaką pracuje:** 110 cm
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
- **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s