

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-351025-czytnik-kodow-kreskowych-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-led-czarny-p-273770.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Equip 351025 czytnik kodów kreskowych Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D LED Czarny

Cena	277,41 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPS76
Kod producenta	445026
Kod EAN	4015867234280

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Pojemność baterii:** 1500 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Żywotność baterii:** 20 h
- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 445 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na upadek
- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 231 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 685 g
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 262 mm
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 200 m
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz
- **Pojemność baterii:** 5,55 Wh
- **Standby time:** 3 mies.
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7 Home Basic, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64,

Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 550 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 485 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 420 mm
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** EAN 128, EAN-13, Code 128, ISBN, Code 11, Interleaved 2 of 5, UPC-E, GS1 DataBar, Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Code 39, EAN-8
- **Typ skanera:** 1D
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 30 cm
- **Długość fali:** 650 nm
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s
- **Tryb wyzwalania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
- **Rozdzielczość skanera:** 4 mm
- **Zakres głębi ostrości:** 7,5 cm
- **Odległość na jaką pracuje:** 70 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Pojemność baterii:** 1500 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Żywotność baterii:** 20 h

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 175 mm
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 445 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na upadek

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 80 mm
- **Szerokość opakowania:** 231 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 685 g
- **Podstawa ładująca:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 262 mm

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Standardowe interfejsy:** Sieć bezprzewodowa LAN
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 200 m
- **Częstotliwość (MHz):** 433 MHz

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 5,55 Wh
- **Standby time:** 3 mies.

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7 Home Basic, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 15 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 550 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 485 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 420 mm

Skanowanie:

- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** EAN 128, EAN-13, Code 128, ISBN, Code 11, Interleaved 2 of 5, UPC-E, GS1 DataBar, Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Code 39, EAN-8
- **Typ skanera:** 1D
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Nieobsługiwany
- **Maksymalna szerokość skanowania:** 30 cm
- **Długość fali:** 650 nm
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **tempo czytania (max):** 200 odczytów/s
- **Tryb wyzwiania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
- **Rozdzielczość skanera:** 4 mm
- **Zakres głębi ostrości:** 7,5 cm
- **Odległość na jaką pracuje:** 70 cm