

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ever-netline-rt-1500-zasilacz-ups-p-301122.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ever Netline RT 1500 - zasilacz UPS

Cena	2 455,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTLW
Kod producenta	T/NETLRT-001K50/00
Kod EAN	5907683608439

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1350 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Rodzaj chłodzenia:** Wymuszony przepływ powietrza
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 18 kg
- **Głębokość produktu:** 436 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C14 panel
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 10
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 / 60 Hz
- **Moc rzeczywista:** 1350 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Liczba faz wejściowych:** 1

Konstrukcja:

-
- **Rodzaj chłodzenia:** Wymuszony przepływ powietrza
 - **Układ:** Rackmount/Tower
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 18 kg
- **Głębokość produktu:** 436 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 438 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Wtyczka:** C14 panel

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 10
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 9 min