

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extender-hdmi-4k-60hz-70m-ir-ethernet-lindy-cat-6-p-271896.html>



## Extender HDMI 4K 60Hz 70m IR & Ethernet Lindy Cat.6

Cena	<b>765,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPSJI</b>
Kod producenta	<b>443496</b>
Kod EAN	<b>4002888383486</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, UKCA, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** Nadajnik AV
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Zestaw układów:** VS010
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Obsługa dwukierunkowa:** Tak
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie robocze (doreczane):** 24 V
- **Waga produktu:** 390 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Głębokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 152 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony(-e) nadajnik(-i):** Tak
- **HDMI in:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1

### Specyfikacja:

---

#### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, UKCA, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

#### Cechy:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kolor produktu:** Biały
- **Model:** Nadajnik AV
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Zestaw układów:** VS010
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Obsługa dwukierunkowa:** Tak
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz

#### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie robocze (doręczane):** 24 V

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 390 g
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Wysokość produktu:** 38 mm
- **Głębokość produktu:** 80 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 152 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączony(-e) nadajnik(-i):** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **HDMI in:** 1
- **Porty wejściowe RS-232:** 1
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Porty wyjściowe RS-232:** 1
- **Port HDBaseT:** Tak
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1