

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extender-keenetic-buddy-6-se-kn-4410-01-eu-ax3000-p-256811.html>



Extender Keenetic Buddy 6 SE KN-4410-01-EU AX3000

Cena	348,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILKECREP0004
Kod producenta	KN-4410-01-EU
Kod EAN	4897082922278
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Model procesora:** MediaTek MT7981B
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 244 g
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Szerokość produktu:** 78 mm
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 SSH
- **Zapisywanie zdarzeń:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Modulacja:** OFDMA
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-Enterprise, WPA2-PSK, OWE, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WEP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewodowy LAN:** 3000 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Obsługa aplikacji mobilnych:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000

-
- **Przycisk WPS:** Tak
 - **Airtime Fairness (ATF):** Tak
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 7
 - **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak
 - **BeamForming:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Wielkość pamięci flash:** 128 MB
- **Taktowanie procesora:** 1300 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Model procesora:** MediaTek MT7981B

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Szary

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 244 g
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Szerokość produktu:** 78 mm

Cechy zarządzania:

- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 SSH
- **Zapisywanie zdarzeń:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Modulacja:** OFDMA
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-Enterprise, WPA2-PSK, OWE, WPA3-PSK, WPA2-Enterprise, WEP
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

-
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 3000 Mbit/s
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s

Wydajność:

- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Obsługa aplikacji mobilnych:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 7
- **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak
- **BeamForming:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Ilość anten:** 2